

Generatore laser vision



Il generatore laser mod SET VISION è prodotto in varie potenze , 1,3,5,10,15,20,30 mW tutte sono approvate dalle leggi sulla sicurezza dei laser e tutti sono dotati di doppio isolamento con il case in alluminio ,esternamente vi è un alimentatore switcing con stabilizzatore di tensione che alimenta il diodo a 5 vdc. i segnataglio laser modello set prima di essere spediti al cliente superano dei test per comprovarne qualità e affidabilità nel tempo .

- Dimensioni 20x80mm
- Alimentazione 90-240Vac 50/60 HZ
- Protezione IP 65
- Colore Blu ral
- Contenitore Alluminio

Opzionali : supporto ST- supporto NW - supporto Micro - alimentatore guida DIN - protezione raggio - uscita 90°

alimentatore 24 vdc/vac - filtro low spike risk - asta di spostamento .

| 5mv | Potenza | Lung onda nm | Lung linea mt | Classe laser | Vita media h | Temp Funz C° | consumo |
|--------|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 1 set | 1mW | 658 | 0,80 | 2M | 35000 | -15+60 | 60mA |
| 3 set | 3mW | 650 | 1 | 2M | 35000 | -15+60 | 80mA |
| 5 set | 5mW | 635 | 2-3 | 2M | 35000 | -15+60 | 90mA |
| 10 set | 10mW | 635 | 3-4 | 2M | 50000 | -15+50 | 100mA |
| 15 set | 15mW | 635 | 4-5 | 2M | 35000 | -15+50 | 120mA |
| 20 set | 20mW | 635 | 6-7 | 2M | 35000 | -15+50 | 125mA |
| 30 set | 30mW | 635 | 8-10 | 2M | 35000 | -15+50 | 140mA |

Rasnel laser srl

Via Curiel 40 Liscate 20060 MI Italy www.rasnellaser.com

email : info@rasnellaser.com

Tel 0039 0295350312 ra fax 0039 0295350504


| Modello | Potenza | Lung onda nm | Lung linea mt | Classe laser | Vita media h | Temp Funz C° | consumo |
|---------|---------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 1 set | 1mW | 650 | 0,80 | 2M | 35000 | -15+60 | 60mA |
| 3 set | 3mW | 650 | 1 | 2M | 35000 | -15+60 | 80mA |
| 5 set | 5mW | 635 | 2-3 | 2M | 35000 | -15+60 | 90mA |
| 10 set | 10mW | 635 | 3-4 | 2M | 50000 | -15+50 | 100mA |
| 15 set | 15mW | 635 | 4-5 | 2M | 35000 | -15+50 | 120mA |
| 20 set | 20mW | 635 | 6-7 | 2M | 35000 | -15+50 | 125mA |
| 30 set | 30mW | 635 | 8-10 | 2M | 35000 | -15+50 | 140mA |



Supporto st



Supporto micro



Supporto NW



Alimentatore da parete



Alimentatore da quadro elettrico

