

**SEGNATAGLIO LASER  
ORT**



Il segnataglio laser **Mod. ORT** viene prodotto con differenti potenze, 10, 15, 20, 30, 40mW ognuna delle quali classificata in base alle normative vigenti. Alimentatore con stabilizzatore di tensione integrato, case in alluminio anodizzato per permettere l'integrità del diodo da onde elettromagnetiche esterne e garantire l'impermeabilità del dispositivo. Luce rossa. Tutti i prodotti Rasnel Laser vengono collaudati accuratamente prima della spedizione.

Modello	Potenza	Lungh. onda nm	Lung. linea mt	Classe laser	Vita media h	Temp Funz C°	consumo
10 ORT	10mW	635	3-4	2M	50000	-15+50	100mA
15 ORT	15mW	635	4-5	2M	35000	-15+50	120mA
20 ORT	20mW	635	6-7	2M	35000	-15+50	125mA
30 ORT	30mW	635	8-10	3R	35000	-15+50	140mA
40 ORT	40mW	635	10-12	3R	35000	-15 +50	180mA

Optionals	codice	
Supporto multidirezionale	606060	
Supporto monodirezionale	606061	
Protezione antiriflesso	606037A	
Asta cromata	606063 L300mm 606064 L500mm	

**Caratteristiche tecniche:**

- Dimensioni 45x165mm
- Alimentazione 90 - 240Vac 50/60 HZ
- Protezione IP 68
- Colore Blu ral
- Contenitore Alluminio
- Opzionali: supporto multidirezionale - supporto monodirezionale - protezione raggio - filtro low spike risk - asta di spostamento.

