

**SEGNATAGLIO LASER
ORV A LUCE VERDE**



Il SEGNATAGLIO laser **mod ORV A LUCE VERDE** è prodotto in varie potenze, 20, 30, 80mW, tutte sono approvate dalle leggi sulla sicurezza dei laser e tutte sono dotate di doppio isolamento con il case in alluminio messo a terra. All'esterno vi è un alimentatore switching con stabilizzatore di tensione, il case oltre ad essere stagno serve anche per proteggere il diodo laser da onde elettromagnetiche esterne che potrebbero danneggiare l'integrità dello stesso. Tutti i segnataglio laser modello orv prima di essere spediti al cliente superano dei test per comprovarne qualità e affidabilità nel tempo.

Modello	Potenza	Lungh. onda nm	Lung. linea mt	Classe laser	Vita media h	Temp Funz C°	consumo
20 ORV	20mW	532	9-12	2M	50000	-15+50	100mA
30 ORV	30mW	532	15-18	2M	35000	-15+50	120mA
80 ORV	80mW	532	25-30	3R	35000	-15+50	125mA

Optionals	codice	
Supporto multidirezionale	606060	
Supporto monodirezionale	606061	
Protezione antiriflesso	606037A	
Asta cromata	606063 L300mm 606064 L500mm	

Caratteristiche tecniche:

- Dispositivo di raffreddamento / riscaldamento a celle peltier
- Dimensioni 45 x 385mm
- Alimentazione 100-240 Vac 50/60 HZ
- Protezione IP 68
- Colore Blu ral
- Contenitore Alluminio
- Opzionali: supporto multidirezionale - supporto monodirezionale - protezione raggio - filtro low spike risk - asta di spostamento.

